

CXW07A



包装作業に時間を掛け過ぎていませんか？
連動コンベア(オプション)を取り付けると
 商品を載せるだけであとは機械におまかせ！

【特徴】

- ・ステンレスとアルミを使用したパイプフレーム構造で、衛生面での安全と高耐久性を実現。
- ・インバーター制御で速度変更が可能。
- ・センターシーラー搬送部は三連式を採用、シールローラーは二連式を採用し、速度アップによるシール温度の上昇を分散させることにより安定した品質を実現。

仕様	型式	CXW07A
包装能力		約 30 個／分 (500 mmカット時)
フィルム幅		200～530 mm
包装可能寸法		幅：70～180 mm 高さ：40～110 mm
包装資材		ヒートシール可能フィルム (CPP および PE 単体除く)
モーター		200V エンドシーラー：45W センターシーラー：50W
ヒーター		センターシーラー 200V 300W×4 エンドシーラー 100V 180W×4
電源		三相 200V 2.1kW
機械寸法		L2260×W852×H1210 mm
機械重量		200kg

●色、仕様などを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **ベビーロック** 包装機事業部 www.babylock.co.jp/company/

本社／〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)3541 (直) FAX 03(3265)2282

北日本／〒959-1811 新潟県五泉市三本木3-3-47 TEL 0250(43)4451 FAX 0250(43)4453

大阪／〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田2-11-7 JM76A TEL 06(6967)3400 FAX 06(6967)3402

福岡／〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎1-6-15 TEL 0942(44)7921 FAX 0942(44)7931

代理店