





適用分野

- 自動車内装(例:ダッシュボード、ドアパネル、アームレストなど
- 家庭用家具
- テクニカルテキスタイルの加工分野全般

特徴

- 非常に堅牢な機械構造で、素材厚 5mm までの非常に重い用途にも対応。
- トップステッチや飾り縫いの非常に高い縫い品質 (大型でかさばる部品やボリューム感のある部品など)
- 総合送り(下送り、上送り・針送り交互)による高い牽引力
- チェーンステッチ技術により、ボビン交換不要
- 多量の布を扱いやすい小さなポスト
- 電動式高さ調節スタンド (作業高さ:800~1.250mm)
- 高さ調節可能なサイドテーブルで、材料の取り扱いをサポート(オプション)
- 材料位置合わせ用ラインレーザー(オプション)
- 一本針仕様(オプション)

技術データ


- ステッチタイプ。401
- ステッチ長: 3 6.5 mm
- ニードルゲージ: 6、8、10mm













・株式会社ベビーロック

本社 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-11-11 (第 2 フナトビル) TEL; 03-3265-2851 大阪 〒536-0022 大阪府大阪市城東区永田 2-11-7 (JM76A) TEL; 06-6967-3400

福岡 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎 1-6-15 TEL; 0942-44-7921

No. of